ドリル型ウイグル文字学習Web教材

ソース

Amili.asp

Amili.asp

```
<!-- #include file="global.asp" -->
<!-- #include file="html/header2.html" -->
<%
dars=request("dars")
select case dars
case 1
herp="a"
%>
<p>  </p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=a
target=_self><img src=images/a.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=i
target=_self><img src=images/i.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=u
target=_self><img src=images/u.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=e
target=_self><img src=images/e.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=o
target=_self><img src=images/o.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
```

```
</table>
<% case 2
herp="b"
%>
<p>  </p>
<p align=center><b>第二課　子音</b></p>
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td  width="13%"  align="center"><a  href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=p
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=p
target=_self><img src=images/p.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=t
target=_self><img src=images/t.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=j
target=_self><img src=images/j.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=q
target=_self><img src=images/q.gif border=0></a></td>
        <td width="15%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=h
target=_self><img src=images/h.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 3
herp="d"
```

```
%>
<p>  </p>
<p align=center><b>第三課　　子音</b></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td  width="13%"  align="center"><a  href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="13%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=d
target=_self><img src=images/d.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=r
target=_self><img src=images/r.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=o
target=_self><img src=images/o.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=z
target=_self><img src=images/z.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=s
target=_self><img src=images/s.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=x
target=_self><img src=images/x.gif border=0></a></td>
        <td width="15%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=f
target=_self><img src=images/f.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 4
herp="k"
%>
<p>  </p>
<p align=center><b>第四課　　子音</b></p>
```

```
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
[illegible]
      <tr>
[illegible]
      <tr>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=k
target=_self><img src=images/k.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=g
target=_self><img src=images/g.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=m
target=_self><img src=images/m.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=n
target=_self><img src=images/n.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=y
target=_self><img src=images/y.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% end select %>
<br>
<% harp=request("harp")%>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
[illegible]
    <p align="center"><img src=images/qong<%=harp%>.gif></td>
[illegible]
    <p align="center"><img src=images/qong<%=harp%>.gif></td>
    <td width="50%" height="276" valign="top">
    <p align="center"><b> <img src=amili/<%=harp%>.gif></b></td>
```

```
  </tr>
</table>
<br>
<p align=center><a href=yezilixi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%>
target=_self> 書 き 順 </a>   <a
href=okuluxi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%> target=_self> 発 音 </a>
   <a href=amili.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%>
target=_self> 実 例 </a>    <a
href=maxk.asp?tid=maxk<%=dars%>1&dars=<%=dars%> target=_blank>練習</a></p>
<!-- #include file="html/footer.html" -->
```

baha.asp

```
<!-- #include file="global.asp" -->
<% if request.cookies("uid")<>"" then %>
<!-- #include file="html/header.html" -->
<% else %>
<!-- #include file="html/header2.html" -->
<% end if %>
<p>  </p><p align=center>本教材についてアンケート</p>

<form method="POST" action="baha.asp">
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="8%">氏:</td>
      <td width="28%"><input type="text" name="isim" size="27"></td>
      <td width="11%">名:</td>
      <td width="53%"><input type="text" name="famila" size="27"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="100%" colspan="4">
```

<td width="8%"></td>
<td width="92%" colspan="3"> な か っ た   <input type="radio" value="1" name="K1">1
<input type="radio" name="K1" value="2">2   <input type="radio" name="K1" value="3">3
<input type="radio" name="K1" value="4">4   <input type="radio" name="K1" value="5">5
あった</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="4">
<td width="8%"></td>
<td width="92%" colspan="3">少ない
<td width="8%"></td>
<td width="92%" colspan="3">少ない   <input type="radio" name="S1" value="1">1
<input type="radio" name="S1" value="2">2   <input type="radio" name="S1" value="3">3
<input type="radio" name="S1" value="4">4   <input type="radio" name="S1" value="5">5
多い</td>
</tr>
<tr>
<td width="100%" colspan="4">
<hr>
3. この教材の難しさ／易しさはどうですか?</td>
</tr>
<tr>
<td width="8%"></td>
<td width="92%" colspan="3">易しい <input type="radio" name="A1" value="1">1
<input type="radio" name="A1" value="2">2   <input type="radio" name="A1" value="3">3

<input type="radio" name="A1" value="5">5

<hr>

4. この教材は改良する必要がありますか?</td>

</tr>

<tr>

<hr>

4. この教材は改良する必要がありますか?</td>

</tr>

<tr>

<td width="8%"></td>

<td width="92%" colspan="3">ない   <input type="radio" name="O1" value="1">1

<input type="radio" name="O1" value="2">2   <input

<input type="radio" name="O1" value="4">4

<input type="radio" name="O1" value="4">4   <input type="radio" name="O1" value="5">5

ある</td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="4">

<hr>

この教材の良い点と弱点を教えてください</td>

</tr>

<tr>

<td width="8%"></td>

<td width="92%" colspan="3"><textarea rows="3" name="yahxiyaman" cols="77"></textarea></td>

</tr>

<tr>

<td width="100%" colspan="4">

<hr>

この教材を改良する必要があると思ったら、改良点について教えてください</td>

</tr>

<tr>

<td width="8%"></td>

<td width="92%" colspan="3"><textarea rows="3" name="pikir"

```
cols="78"></textarea></td>
    </tr>
  </table>
  <p align="center">
  <hr>
if request.form("submit")<>"" then
    if request.form("K1")<>"" and request.form("isim")<>"" and request.form("S1")<>""
        <hr>
        2. この教材の分量はどうですか?</td>
    </tr>
    <tr>
and request.form("A1")<>"" and request.form("O1")<>"" then
        conn.execute "insert into baha (isim, famila,kizikix, salmak,
asan,ozgartix,yahxiyaman,pikir ) values
('"&request.form("isim")&"','"&request.form("famila")&"',"&request.form("K1")&","&req
uest.form("S1")&","&request.form("A1")&","&request.form("O1")&",'"&request.form("ya
hxiyaman")&"','"&request.form("pikir")&"')"
    end if
end if

Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from baha order by ID"
rst.open qry,conn,1,1

Dim kizikix(5)
Dim salmak(5)
Dim asan(5)
Dim ozgartix(5)

rst.movefirst
do while not rst.eof
    select case rst("kizikix")
        case "1"
            kizikix(1)=kizikix(1)+1
        case "2"
            kizikix(2)=kizikix(2)+1
```

```
        case "3"
            kizikix(3)=kizikix(3)+1
        case "4"
            kizikix(4)=kizikix(4)+1
        case "5"
            kizikix(5)=kizikix(5)+1
    end select
    select case rst("salmak")
        case "1"
            salmak(1)=salmak(1)+1
        case "2"
            salmak(2)=salmak(2)+1
        case "3"
            salmak(3)=salmak(3)+1
        case "4"
            salmak(4)=salmak(4)+1
        case "5"
            salmak(5)=salmak(5)+1
    end select
    select case rst("asan")
        case "1"
            asan(1)=asan(1)+1
        case "2"
            asan(2)=asan(2)+1
        case "3"
            asan(3)=asan(3)+1
        case "4"
            asan(4)=asan(4)+1
        case "5"
            asan(5)=asan(5)+1
    end select
    select case rst("ozgartix")
        case "1"
            ozgartix(1)=ozgartix(1)+1
        case "2"
            ozgartix(2)=ozgartix(2)+1
```

```
Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from test1 where ID="&sualid

Set rst2 = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry2="select * from allinfo where userid='"&uid&"' and qid='"&sualid&"' and
testid='"&tid&"'"

rst2.open qry2,conn,1,3
if rst2.eof then
   rst2.addnew
   rst2("userid")=uid
   rst2("qid")=sualid
rst2.open qry2,conn,1,3
if rst2.eof then
   rst2.addnew
   rst2("userid")=uid
   rst2("qid")=sualid
   rst2("testid")=tid
   rst2("letter")=sual
   rst2("toghrisi")=rst("jawap"&trim(rst("toghrisi")))
   rst2("correct")=rst2("correct")+1
   rst2.update
else
   conn.execute "update allinfo set correct=correct+1 where userid='"&uid&"' and
qid='"&sualid&"' and testid='"&tid&"'"
end if
else
rst2.open qry2,conn,1,3
if rst2.eof then
   rst2.addnew
   rst2("userid")=uid
   rst2("qid")=sualid
   rst2("testid")=tid
   rst2("letter")=sual
   <td width="5%" align="center"><%=salmak(1)%></td>
   <td width="9%" align="center">  <%=salmak(5)%></td>
   rst2.update
else
   conn.execute "update allinfo set hata=hata+1 where userid='"&uid&"' and
```

```
response.redirect "test.asp?uid="&uid&"&tid="&tid&"&sid="&sid+1
%>
```

dars.asp

```
response.redirect "test.asp?uid="&uid&"&tid="&tid&"&sid="&sid+1
%>
```

dars.asp

```
<!-- #include file="global.asp" -->
<!-- #include file="html/header2.html" -->
<%
Dim letter(22)
Dim darslik(22)

Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from letters order by ID"
rst.open qry,conn,1,1

rst.movefirst

n=0
do while not rst.eof
letter(n)=rst("letter")
darslik(n)=rst("dars")
rst.move 1
n=n+1
loop

dars=request("dars")
select case dars
case 1
herp="a"
%>
<p> </p>
<p align=center><b>第一課　母音</b></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
```

```
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td  width="16%"  align="center"><a  href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=a
target=_self><img src=images/a.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=i
target=_self><img src=images/i.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=u
target=_self><img src=images/u.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=e
target=_self><img src=images/e.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=o
target=_self><img src=images/o.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 2
herp="b"
%>
<p> </p>
<p align=center><b>第二課　子音</b></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
```

```
      <tr>
        <td     width="13%"     align="center"><a     href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="13%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=b
target=_self><img src=images/b.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=p
target=_self><img src=images/p.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=t
target=_self><img src=images/j.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=t
target=_self><img src=images/j.gif border=0></a></td>
 bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
        <tr>
target=_self><img src=images/q.gif border=0></a></td><td><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>
        <td width="15%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=h
target=_self><img src=images/h.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 3
herp="d"
%>
<p> </p>
<p align=center><b>第三課     子音</b></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td     width="13%"     align="center"><a     href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
```

```
        <td width="13%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=d
target=_self><img src=images/d.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=r
target=_self><img src=images/r.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=z
target=_self><img src=images/z.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=s
target=_self><img src=images/s.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=x
target=_self><img src=images/x.gif border=0></a></td>
        <td width="15%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=f
target=_self><img src=images/f.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 4
herp="k"
%>
<p> </p>
<p align=center><b>第四課　子音</b></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
[illegible]
target=_self>説明</a></td>
[illegible]
target=_self>説明</a></td>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=k
target=_self><img src=images/k.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=g
```

```
target=_self><img src=images/g.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=m
target=_self><img src=images/m.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=n
target=_self><img src=images/n.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=y
target=_self><img src=images/y.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% end select %>
<br>
<% harp=request("harp")

if harp="" then %>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber4" height="276">
  <tr>
    <td width="50%" height="276" valign="middle">
    <p align="center"><FONT color="#6600CC"><b>①以上の文字をクリックすると、
個々文字を見ることができる。
        <BR>②その後下にある書き順、
発音、練習などのメニューを使って進んでください。<br>③下にある矢印を使っても同じ
である。      </font></b></td>
    <td width="50%" height="276" valign="top">
    <p align="center"><b><FONT color="#FF9900"><br><br>説明</b></p></font>
    <p align="left"><FONT color="#6600CC"><b>   ウイグル語に 32 個のアルフ
ァベットがあり、母音は 8 個子音は 24 個である。本教材によって 22 個の文字を学習する
ことになる。</font><FONT color="#FF9900">文字を読める、書ける</font><FONT
color="#6600CC">ようにするのが目的である。</font>
</b></td>
  </tr>
</table>
```

```
<br>

<%
xu=0
n=0
do while xu=0
if lcase(letter(n))=herp then
xu=1
else
n=n+1
end if
loop
%>

<p align=center><a href=dars.asp?dars=<% if n<>0 and n<21 then %><%=darslik(n-1)%><% else %><%=darslik(n)%><% end if %>&harp=<% if n<>0 then %><%=lcase(letter(n-1))%><% end if %>><img src=images/previous.gif border=0></a>     <a href=dars.asp?dars=<% if n<>0 and n<21 then %><%=darslik(n+1)%><% else %><%=darslik(n)%><% end if %>&harp=<% if n>0 and n<21 then %><%=lcase(letter(n+1))%><% else %><%=lcase(letter(n))%><% end if %>><img src=images/next.gif border=0></a></p>
<p align=center><a href=yezilixi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=herp%> target=_self>書き順</a> <a href=okuluxi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=herp%>
href=maxk.asp?tid=maxk<%=dars%>1&uars=<%=uars%> target=_self><p align=center><a href=yezilixi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=herp%>
<% else %>
href=maxk.asp?tid=maxk<%=dars%>1&uars=<%=uars%> target="0" id="AutoNumber4" height="276" valign="middle">
<% else %>
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber4" height="276" valign="middle">
  <tr>
    <td width="50%" height="276" valign="middle">
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber4" height="276" valign="middle">
  <tr>
    <td width="50%" height="276" valign="middle">
    <p align="center"><img src=images/qong<%=harp%>.gif></td>
    <td width="50%" height="276" valign="top">
    <p align="center"><br><b>説明</b></p>
    <p align="left"><b> <img src=images/<%=harp%>.gif> は <%=harp%> と読
```

む.....</td>

</tr>
</table>

<%
xu=0
n=0
do while xu=0
if lcase(letter(n))=harp then
xu=1
else
n=n+1
end if
loop
%>

<a href=dars.asp?dars=<% if n<>0 and n<21 then %><%=darslik(n-1)%><% else %><%=darslik(n)%><% end if %>&harp=<% if n<>0 then %><%=lcase(letter(n-1))%><% end if %>><img src=images/previous.gif border=0>   <a href=dars.asp?dars=<% if n>0 and n<21 then %><%=darslik(n+1)%><% else %><%=darslik(n)%><% end if %>&harp=<%=lcase(letter(n+1))%>><img src=images/next.gif border=0>
<a href=yezilixi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%> target=_self> 書 き 順   <a href=yezilixi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%> target=_self> 実 例   <a href=maxk.asp?tid=maxk<%=dars%>1&dars=<%=dars%> target=_blank>練習
<% end if %>
<!-- #include file="html/footer.html" -->

firsttest.asp

<!-- #include file="html/header.html" -->
<%

```
  if request("step")="" then
%>
  <p>  </p><p align=center><font size=3><b>前提条件</b></font></p>
  <p align=center>貴方は日本語を読むことができますか？</p>
  <p  align=center><a  href=qekinix.asp?sawap=learned>No</a>   
<a href=firsttest.asp?uid=<%=request("uid")%>&step=2>Yes</a><br>
<%
else
  if request("step")=2 then
%>
     <p>  </p><p  align=center>貴方は本教材を学習する資格があります。次は事前テストを行いますので、”続く”ボタンを押してください。テストの時間は３０分です。時間になると自動的に採点されます。</p>
     <p  align=center><a  href=test.asp?uid=<%=request("uid")%>&tid=test1> 続 く
</a></p>
<%
  end if
end if
%>
<!-- #include file="html/footer.html" -->
```

login.asp

```
<!-- #include file="global.asp" -->
<!-- #include file="html/header.html" -->
<%
if request.form("submit")<>"" then
uname=request.form("username")
pass=request.form("password")
Set rs=Server.CreateObject("Adodb.RecordSet")
rs.Open "Select * From user where username='"&uname&"'",conn,1,3
if rs.eof then
  response.write  "<p> </p><p> </p><p> </p><p  align=center>名前は間違いました、もう一度入力してください</p>"
  response.write "<p align=center><a href='Javascript: onClick= history.go(-1)'>前に戻る</a></p>"
else
```

```
  if rs("password")<>pass then
     response.write  "<p> </p><p> </p><p> </p><p  align=center>パスワードが間違いました、もう一度入力してください</p>"
     response.write "<p align=center><a href='Javascript: onClick= history.go(-1)'>前に戻る</a></p>"
  else
     response.cookies("uid")=rs("id")
     if rs("status")<>"active" then
        response.write "<p> </p><p> </p><p> </p><p align=center>ようこそ、本教材へ。先ず、貴方の教材を使う資格があるかどうか確認するために、前提条件を確かめる必要があります。そのために、前提テストを行います。もし、不同意の場合教材を使うことができません。</p>"
        response.write  "<p  align=center><a  href=firsttest.asp?uid="&rs("ID")&">同意</a>          <a href=qekinix.asp?sawap=sinak>不同意</a>"
        conn.execute "Delete * from allinfo where userid='"&rs("ID")&"'"
     else
        response.cookies("uid")=rs("id")
        response.redirect "dars.asp?dars=1"
     end if
  end if
end if
else
%>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align=center><b>教材に入る</b></p>
<form method="POST" action="login.asp" name="form1">
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="50%">
        <p align="right">名前入力 </td>
      <td width="50%"><input type="text" name="username" size="20"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="50%">
```

```
        <p align="right">パスワード入力 </td>
       <td width="50%"><input type="password" name="password" size="20"></td>
     </tr>
   </table>
   <p align="center"><input type="submit" value="送信" name="submit"></p>
</form>
<%
end if
conn.close
%>
<!-- #include file="html/footer.html" -->
```

maxk.asp

```
<!-- #include file="global.asp" -->
<!-- #include file="html/header2.html" -->
<%
Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from test2 where dars='"&request("dars")&"' order by ID"
rst.open qry,conn,1,3

Set ixlangan=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qryix="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
testid='"&request("tid")&"' and correct=3"
ixlangan.open qryix,conn,1,1

if rst.recordcount=ixlangan.recordcount then
    response.redirect
"maxk2.asp?tid=maxk"&request("dars")&"2&dars="&request("dars")
end if

tugidi=0

do while tugidi=0
Randomize
SualID = Int((rst.recordcount * Rnd) + 1)
rst.movefirst
```

```
rst.move sualid-1
msual=rst("sual")
mjawap1=rst("jawap1")
mjawap2=rst("jawap2")
mjawap3=rst("jawap3")
mjawap4=rst("jawap4")
mtoghrisi=rst("toghrisi")
mmid=rst("id")

set rst3=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry3="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
qid='"&mmid&"' and testid='"&request("tid")&"'"
rst3.open qry3,conn,1,1
if rst3.recordcount>0 then
if rst3("correct")>=3 then
  tugidi=0
else
  tugidi=1
end if
else
  tugidi=1
end if
rst3.close
loop

%>
<html>
<head>
<title>New Page 1</title>

</head>
<body>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="5%">  </td>
    <td width="87%">
```

```
        <p> </p>
        <p  align=center>表示された発音に相対する文字を選びなさい</p><p
align="center">発音は <%=msual%> の文字はどれ？</p>
        <p  align="center"><input  type="radio"  name="R1"  value="V1"><img
src=images/<%=mjawap1%>><br>
        <p  align="center"><input  type="radio"  name="R1"  value="V2"><img
src=images/<%=mjawap1%>><br>
        <input  type="radio"  name="R1"  value="V2"><img
src=images/<%=mjawap2%>><br>
        <input  type="radio"  name="R1"  value="V3"><img
src=images/<%=mjawap3%>><p>
        <p align="center"><input type="submit" value="確認" name="B1">
        <p align="center"><input type="submit" value="確認" name="B1">
        <input type="hidden" name="sualid" value=<%=mmid%>>
        <input type="hidden" name="sual" value='<%=msual%>'>
        <input type="hidden" name="tid" value="<% request( tid )
      </form>
      <p align="center"> </td>
        <input type="hidden" name="tid" value="<% request( tid )
      </form>
      <p align="center"> </td>
    <td width="8%"> </td>
  </tr>
</table>
<%
rst.close
conn.close
%>
<%
%>
<!-- #include file="html/footer.html" -->

maxk2.asp
<!-- #include file="global.asp" -->
<!-- #include file="html/header2.html" -->
<%
Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from test3 where dars='"&request("dars")&"' order by ID"
```

```
rst.open qry,conn,1,3

Set ixlangan=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qryix="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
testid='"&request("tid")&"' and correct=3"
ixlangan.open qryix,conn,1,1

if rst.recordcount=ixlangan.recordcount then
    response.write "<p>  </p>練習は終了です。以下は練習の結果です</p>"

set rsttu=server.createobject("adodb.recordset")
rsttu.open bs,conn,1,1
%>
<table border="1" width="100%">
  <tr>
rsttu.open bs,conn,1,1
%>
<table border="1" width="100%">
  <tr>
    <td width="100%" colspan="3" align="center">第一問</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="33%" align="center">文字</td>
    <td width="33%" align="center">正解</td>
    <td width="34%" align="center">不正解</td>
  </tr>
<% do while not rsttu.eof %>
  <tr>
    <td width="33%" align="center"><img src=images/<%=rsttu("letter")%>.gif></td>
    <td width="33%" align="center"><%=rsttu("correct")%></td>
    <td width="34%" align="center"><%=rsttu("hata")%></td>
  </tr>
<% rsttu.movenext %>
bs2="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
testid='maxk"&request("dars")&"2'"
bs2="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
testid='maxk"&request("dars")&"2'"
```

```
rstti.open bs2,conn,1,1
%>
  <tr>
    <td width="100%" colspan="3" align="center">第二問</td>
  </tr>
<% do while not rstti.eof %>
  <tr>
    <td                    width="33%"                    align="center"><img
src=images/<%=left(rstti("letter"),1)%>.gif></td>
    <td width="33%" align="center"><%=rstti("correct")%></td>
    <td width="34%" align="center"><%=rstti("hata")%></td>
  </tr>
<% rstti.move 1%>
<% loop %>
</table>
<%
   response.write "もう一度やって見る？ <a href=kayta.asp?dars="&request("dars")&"
target=_self>Yes</a>          <a          href=dars.asp?dars="&request("dars")&"
target=_self>No</a>"
   response.end
end if

tugidi=0

do while tugidi=0
Randomize
SualID = Int((rst.recordcount * Rnd) + 1)
rst.movefirst
rst.move sualid-1
msual=rst("sual")
mjawap1=rst("jawap1")
mjawap2=rst("jawap2")
mjawap3=rst("jawap3")
mjawap4=rst("jawap4")
mtoghrisi=rst("toghrisi")
mmid=rst("id")
```

```
set rst3=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry3="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
qid='"&mmid&"' and testid='"&request("tid")&"'"
rst3.open qry3,conn,1,1
if rst3.recordcount>0 then
if rst3("correct")>=3 then
  tugidi=0
else
  tugidi=1
end if
else
  tugidi=1
end if
rst3.close
loop

%>
<html>
<head>
<title>New Page 1</title>

</head>
<body>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="5%">  </td>
    <td width="87%">
      <p>  </p>
      <p  align=center>音声を聞いてから、それに相対する文字を選びなさい</p><p
align="center"><EMBED SRC=sounds/<%=msual%> HIDDEN=TRUE
AUTOSTART="TRUE" LOOP="False" NAME="firstSound" MASTERSOUND
width="128" height="128"></embed>音声での文字はどれ？</p>
      <form method="POST" action="takxurux2.asp">
        <p  align="center"><input type="radio" value="V1" name="R1"><img
src=images/<%=mjawap1%>><br>
```

```
        <input type="radio" name="R1" value="V2"><img
src=images/<%=mjawap2%>><br>
        <input type="radio" name="R1" value="V3"><img
src=images/<%=mjawap3%>><br>
        <input type="radio" name="R1" value="V4"><img
src=images/<%=mjawap4%>></p>
        <p align="center"><input type="submit" value="確認" name="B1">
        <input type="hidden" name="sualid" value=<%=mmid%>>
        <input type="hidden" name="sual" value='<%=msual%>'>
        <input type="hidden" name="dars" value=<%=request("dars")%>>
        <input type="hidden" name="tid" value=<%=request("tid")%>>
      </form>
      <p align="center"> </td>
    <td width="8%"> </td>
  </tr>
</table>
<%
rst.close
conn.close
%>
<%
%>
<!-- #include file="html/footer.html" -->

maxk3.asp
<!-- #include file="global.asp" -->
<!-- #include file="html/header2.html" -->
<%
dars=request("dars")
select case dars
case 1
```

```
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td  width="16%"  align="center"><a  href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=a
target=_self><img src=images/a.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=i
target=_self><img src=images/i.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=u
target=_self><img src=images/u.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=e
target=_self><img src=images/e.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 2
herp="b"
%>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 2
herp="b"
%>
<p>  </p>
<p align=center><b>第二課    子音</b></p>
<table  border="0"  cellpadding="0"  cellspacing="0"  style="border-collapse:  collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
```

```
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td     width="13%"     align="center"><a     href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="13%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=b
target=_self><img src=images/b.gif border=0></a></td>
 herp="a"
 %>
 <p> </p>
 <p align=center><b>第一課　母音</b></p>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=t
target=_self><img src=images/t.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=j
target=_self><img src=images/a.gif border=0></a></td>
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td width="15%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=h
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 3
herp="d"
%>
<p>  </p>
<p align=center><b>第三課　子音</b></p>
<p align=center><b>第三課　子音</b></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td     width="13%"     align="center"><a     href=dars.asp?dars=<%=dars%>
```

```
target=_self>説明</a></td>
        <td width="13%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=d
target=_self><img src=images/d.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=r
target=_self><img src=images/r.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=z
target=_self><img src=images/z.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=s
target=_self><img src=images/s.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=x
target=_self><img src=images/x.gif border=0></a></td>
        <td width="15%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=f
target=_self><img src=images/f.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 4
herp="k"
%>
<p>  </p>
<p align=center><b>第四課  子音</b></p>
bordercolor="#111111" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
bordercolor="#111111" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self><img src=images/k.gif border=0></a></td>
```

```
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=g
target=_self><img src=images/g.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=m
target=_self><img src=images/m.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=n
target=_self><img src=images/n.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=y
target=_self><img src=images/y.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% end select %>
<br>
<% harp=request("harp")%>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber4" height="276">
  <tr>
    <td width="50%" height="276" valign="middle">
    <p align="center"><b>右側にある文字をマウスで書き順によって書いてください
</b></td>
    <td width="50%" height="276" valign="top">
frameborder=0 vspace=0 hspace=0 width=300 marginwidth=0 marginheight=0
        </iframe>
</td>
  </tr>
</table>
<br>
frameborder=0 vspace=0 hspace=0 width=300 marginwidth=0 marginheight=0
        </iframe>
</td>
  </tr>
</table>
<br>
<p align=center><a href=yezilixi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%>
target=_self> 書 き 順 </a>    <a
href=okuluxi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%> target=_self> 発 音
</a>    <a
href=amili.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%> target=_self> 実 例
```

```
</a>          <a  href=maxk.asp?tid=maxk<%=dars%>1&dars=<%=dars%>
target=_blank>練習</a></p>
<!-- #include file="html/footer.html" -->

natija.asp
<!-- #include file="global.asp" -->
<% if left(request("tid"),7)="imtihan" then %>
<!-- #include file="html/header2.html" -->
<% else %>
<!-- #include file="html/header.html" -->
<% end if %>
<%
if request("s")="timeup" then
    response.write "<p>  </p><p align=center>申し訳ございません、もう時間だったため、
採点が行われました。以下は結果です。</p>"
else
    if request("tid")="imtihan" then
        response.write "<p>  </p><p align=center>テストは終了です。結果は以下の通
target=_self>Quxandurux</a></td>
        response.write "<p>  </p><p align=center><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=k
りです</p>"
    end if
end if

set rst1=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan" then
     qry1="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='imtihan'"
else
     qry1="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='test1'"
end if
rst1.open qry1,conn,1,1

set rst11=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan" then
     qry11="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='imtihan'
```

```
and correct=1"
else
qry11="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='test1'
set rst2=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan" then
set rst2=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan" then
qry2="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and
testid='imtihan2'"
else
qry2="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='test2'"
end if
rst2.open qry2,conn,1,1
qry21="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and
testid='imtihan2' and correct=1"
qry21="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and
testid='imtihan2' and correct=1"
else
qry21="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='test2'
```



```
testid='imtihan3'"
else
testid='imtihan3'"
else
qry3="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='test3'"
end if
rst3.open qry3,conn,1,1

set rst31=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
```

```
if request("tid")="imtihan" then
   qry31="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='imtihan3'
and correct=1"
else
    qry31="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='test3'
and correct=1"
end if
rst31.open qry31,conn,1,1

set rst4=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan" then
    qry4="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and
testid='imtihan4'"
else
    qry4="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='test4'"
end if
rst4.open qry4,conn,1,1

set rst41=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan" then
    qry41="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and
testid='imtihan4' and correct=1"
else
    qry41="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='test4'
and correct=1"
end if
rst41.open qry41,conn,1,1

    <td width="25%" align="center"><%=rst4.recordcount/rst41.recordcount%>
    <td width="25%" align="center"><% if iamisual<>0
    qry5="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"'
testid='imtihan5'"
else
rst5.open qry5,conn,1,1
```

```
set rst51=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan" then
    qry51="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='imtihan5' and correct=1"
else
     qry51="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and testid='test5' and correct=1"
end if
rst51.open qry51,conn,1,1

jamisual=rst1.recordcount+rst2.recordcount+rst3.recordcount+rst4.recordcount+rst5.recordcount
%>
<% if request("tid")<>"imtihan" then %>
<p align=center><font size=3><b>結果</b></font></p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1">
  <tr>
    <td width="25%">
    <p align="center">問題</td>
    <td width="25%">
    <p align="center">正解</td>
    <td width="25%">
    <p align="center">不正解</td>
    <td width="25%">
    <p align="center">結果</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" align="center">第一問</td>
    <td width="25%" align="center"><%=rst11.recordcount%></td>
    <td width="25%" align="center"><%=rst1.recordcount-rst11.recordcount%></td>
    <td width="25%" align="center"><% if jamisual<>0 then%><%=rst11.recordcount*100/jamisual%><%end if%></td>
  </tr>
  <tr>
```

```
    <td width="25%" align="center">第二問</td>
    <td width="25%" align="center"><%=rst21.recordcount%></td>
    <td width="25%" align="center"><%=rst2.recordcount-rst21.recordcount%></td>
    <td width="25%" align="center"><% if jamisual<>0
then%><%=rst21.recordcount*100/jamisual%><%end if%></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" align="center">第三問</td>
    <td width="25%" align="center"><%=rst31.recordcount%></td>
    <td width="25%" align="center"><%=rst3.recordcount-rst31.recordcount%></td>
    <td width="25%" align="center"><% if jamisual<>0
then%><%=rst31.recordcount*100/jamisual%><%end if%></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" align="center">第四問</td>
    <td width="25%" align="center"><%=rst41.recordcount%></td>
    <td width="25%" align="center"><%=rst4.recordcount-rst41.recordcount%></td>
    <td width="25%" align="center"><% if jamisual<>0
then%><%=rst41.recordcount*100/jamisual%><%end if%></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="25%" align="center">第五問</td>
    <td width="25%" align="center"><%=rst51.recordcount%></td>
    <td width="25%" align="center"><%=rst5.recordcount-rst51.recordcount%></td>
    <td width="25%" align="center"><% if jamisual<>0
then%><%=rst51.recordcount*100/jamisual%><%end if%></td>
  </tr>
</table>
<b>全体の正解率は
<% if jamisual<>0 then %>
<%=rst11.recordcount*100/jamisual+rst21.recordcount*100/jamisual+rst31.recordcount*100/jamisu
ordcount*100/jamisual+rst41.recordcount*100/jamisual+rst51.recordcount*100/jamisu
al%><%end if%></b>
<%
if jamisual<>0 then
if
rst11.recordcount*100/jamisual+rst21.recordcount*100/jamisual+rst31.recordcount*10
```

```
0/jamisual+rst41.recordcount*100/jamisual+rst51.recordcount*100/jamisual>50 then
    conn.execute "delete * from allinfo where userid='"&request("uid")&"'"
    response.write "<p  align=center>貴方はウイグル文字の基礎をもっていますので本教材を学習する必要がありません</p>"
    response.end
else
    conn.execute "update user set status='active' where id="&request("uid")
    conn.execute "delete * from allinfo where userid='"&request("uid")&"'"
    response.write "<p align=center>貴方の本教材を学習する資格があります。”教材に入る” ボタンを押して教材ページに入ってください。</p>"
    response.cookies("uid")=request("uid")
                                                    <p>"
rst1.movefirst
%>
<p>          貴          方          の          成          績          は          :
                                                    rst41.recordcount*100/jamisual+rst31.recordc
rst1.movefirst
%>
<p>          貴          方          の          成          績          は          :
<b><%=rst51.recordcount*100/jamisual+rst41.recordcount*100/jamisual+rst31.recordcount*100/jamisual+rst21.recordcount*100/jamisual+rst11.recordcount*100/jamisual %></b>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber1">
  <tr>
    <td width="100%" colspan="3" valign="middle" align="center">第一問</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="33%" valign="middle" align="center">問題</td>
    <td width="33%" valign="middle" align="center">正誤</td>
    <td width="34%" valign="middle" align="center">結果</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><%=rst1("letter")%></td>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><% if rst1("correct")=0 then %><% response.write "X" %><% else %><% response.write "O" %><% end if %></td>
```

```
    <td width="34%" valign="middle" align="center"
rowspan="<%=rst1.recordcount%>"><%=rst11.recordcount*100/jamisual%></td>
  </tr>
<% do while not rst1.eof
 rst1.move 1
if not rst1.eof then
%>
  <tr>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><%=rst1("letter")%></td>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><% if rst1("correct")=0
then %><% response.write "X" %><% else %><% response.write "O" %><% end
if %></td>
  </tr>
<%
end if
loop
rst2.movefirst
%>
  <tr>
    <td width="100%" colspan="3" valign="middle" align="center">第二問</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><img
src=images/<%=rst2("letter")%>.gif></td>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><% if rst2("correct")=0
then %><% response.write "X" %><% else %><% response.write "O" %><% end
 rst4.move 1
if not rst4.eof then
%>
  <tr>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><img
src=images/<%=rst4("letter")%>.gif></td>
```

```
src=images/<%=rst2("letter")%>.gif></td>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><% if rst2("correct")=0
then %><% response.write "X" %><% else %><% response.write "O" %><% end
if %></td>
  </tr>
<%
end if
loop
rst3.movefirst
%>
  <tr>
    <td width="100%" colspan="3" valign="middle" align="center">第三問</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><img
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><img
rowspan="<%=rst3.recordcount%>"><%=rst31.recordcount*100/jamisual%></td>
  </tr>
<% do while not rst3.eof
 rst3.move 1
if not rst3.eof then
%>
  <tr>
 rst3.move 1
if not rst3.eof then
%>
  <tr>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><img
src=images/<%=left(rst3("letter"),1)%>.gif></td>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><% if rst3("correct")=0
ount*100/jamisual%>  target=_self>Yes</a>  <a
```

```
rst4.movefirst
%>
  <tr>
    <td width="100%" colspan="3" valign="middle" align="center">第四問</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><img
then %><% response.write "X" %><% else %><% response.write "O" %><% end
then %><% response.write "X" %><% else %><% response.write "O" %><% end
if %></td>
    <td width="34%" valign="middle" align="center"
rowspan="<%=rst4.recordcount%>"><%=rst41.recordcount*100/jamisual%></td>
  </tr>
<% do while not rst4.eof
src=images/<%=rst4("letter")%>.gif></td>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><% if rst4("correct")=0
 rst2.move 1
if not rst2.eof then
%>
  <tr>
if %></td>
  </tr>
<%
end if
loop
rst5.movefirst
%>
  <tr>
    <td width="100%" colspan="3" valign="middle" align="center">第五問</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="33%" valign="middle" align="center"><img
src=images/<%=rst5("letter")%>></td>
```

```
<p align=center><b>第二課　子音</b></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td    width="13%"    align="center"><a    href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="13%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=b
target=_self><img src=images/b.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=t
target=_self><img src=images/t.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=t
target=_self><img src=images/t.gif border=0></a></td>
        <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=q
target=_self><img src=images/q.gif border=0></a></td>
        <td width="15%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=h
target=_self><img src=images/h.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 3
herp="d"
%>
<p>  </p>
<p align=center><b>第三課　子音</b></p>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=m
```

```
<tr>
  <td width="17%">  </td>
  <td width="60%">
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
    <tr>
      <td width="13%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self><img src=images/d.gif border=0></a></td>
      <td width="13%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=r
target=_self><img src=images/d.gif border=0></a></td>
      <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=r
target=_self><img src=images/r.gif border=0></a></td>
      <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=z
target=_self><img src=images/z.gif border=0></a></td>
      <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=s
target=_self><img src=images/s.gif border=0></a></td>
      <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=x
target=_self><img src=images/x.gif border=0></a></td>
      <td width="15%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=f
bordercolor="#111111" width="100%">
    <tr>
      <td width="13%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 4
herp="k"
%>
<p>  </p>
<p align=center><b>第四課　子音</b></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
      <td width="14%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=p
target=_self><img src=images/p.gif border=0></a></td>
```

```
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=k
target=_self><img src=images/k.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=g
target=_self><img src=images/g.gif border=0></a></td>
target=_self><img src=images/nn.gif border=0></a></td>
target=_self><img src=images/nn.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=n
target=_self><img src=images/n.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=y
target=_self><img src=images/y.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% end select %>
<br>
<% harp=request("harp")
if harp<>"" then %>
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber4" height="276">
  <tr>
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber4" height="276">
  <tr>
target=_self><img src=images/z.gif border=0></a></td>
    <p align="left"><EMBED SRC=sounds/<%=harp%>.wav HIDDEN=TRUE
    <p align="left"><EMBED SRC=sounds/<%=harp%>.wav
AUTOSTART="TRUE" LOOP="False" NAME="firstSound" MASTERSOUND
width="128" height="128"></embed><b> <img src=images/<%=harp%>.gif> は
<%=harp%> と読む...</b></td>
```

```
  </tr>
</table>
<br>
<p align=center><a href=yezilixi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%>
target=_self> 書 き 順 </a>   <a
href=okuluxi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%> target=_self> 発 音
</a>   <a href=amili.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%>
target=_self> 実 例 </a>    <a
href=maxk.asp?tid=maxk<%=dars%>1&dars=<%=dars%> target=_blank>練習</a></p>
<% end if %>
<!-- #include file="html/footer.html" -->
```

omumimaxk.asp

```
<!-- #include file="global.asp" -->
<!-- #include file="html/header2.html" -->
<%
if request("sid")="" then
sid=0
else
sid=request("sid")
end if
Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from letters order by ID"
rst.open qry,conn,1,1

tugidi=0

do while tugidi=0
rst.movefirst
rst.move sid
if rst.eof then
  tugidi=1
else
set rst3=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry3="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
qid='"&rst("id")&"' and testid='omumimaxk' and correct=1"
```

```
rst3.open qry3,conn,1,1
if rst3.eof then
    tugidi=1
else
    sid=sid+1
        <input type="hidden" name="sid" value=<%=sid%>>
        <input type="hidden" name="qualid" value=<%=rst("id")%>>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber4" height="276">
  <tr>
    <td width="50%" height="276" valign="middle">
    <p align="center"><b>先ず、右側にある文字をマウスで書き順によって書いてくださ
い、次に、下の問題に答えてください</b></td>
    <td width="50%" height="276" valign="middle">
    <p align="center"><b> <iframe src="<%=rst("letter")%>.html" scrolling="no"
marginwidth=0 marginheight=0 frameborder=0 vspace=0 hspace=0 width=300
height=300>
        </iframe>
</td>
  </tr>
</table>
<br>
<p align=center><b>以下の中に<img src=images/<%=rst("letter")%>.gif>の発音を表現
する文字はどれ？</p>
<%
Randomize
orni = Int((4 * Rnd) + 1)
if orni=1 then
    jawap1=rst("letter")
    jawap2=jtallax(rst("letter"))
    jawap3=jtallax(rst("letter"))
```

```
    response.write "もう一度やって見ますか？ <a href=okayta.asp target=_self>Yes</a>
<a href=dars.asp?dars=1 target=_self>No</a>"
    response.end
%>
<% end if %>
<!-- #include file="html/footer.html" -->
```

signup.asp

```
<!-- #include file="html/header.html" -->
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p align=center><b>登録</b></p>
<form method="POST" action="signup2.asp" name="form1">
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
      <td width="50%">
        <p align="right">名前入力 </td>
      <td width="50%"><input type="text" name="username" size="20"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="50%">
        <p align="right">パスワード入力 </td>
      <td width="50%"><input type="password" name="password" size="20"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="50%">
        <p align="right">パスワード再確認 </td>
      <td width="50%"><input type="password" name="password2" size="20"></td>
    </tr>
  </table>
  <p align="center"><input type="submit" value="送信" name="submit"></p>
</form>
<!-- #include file="html/footer.html" -->
```

signup2.asp

```
<!-- #include file="global.asp" -->
<!-- #include file="html/header.html" -->
<p> </p>
<%
uname=request.form("username")
pass1=request.form("password")
pass2=request.form("password2")
Set rs=Server.CreateObject("Adodb.RecordSet")
rs.Open "Select * From user where username='"&uname&"'",conn,1,3
if not rs.eof then
  response.write "<p> </p><p> </p><p> </p><p align=center>これはもう登録された名前です。他の名前を入れてください</p>"
  response.write "<p align=center><a href='Javascript: onClick= history.go(-1)'>前のページへ</a></p>"
else
  if pass1<>pass2 then
    response.write "<p> </p><p> </p><p> </p><p align=center>パスワードは一致していないです、同じパスワードを入力してください</p>"
    response.write "<p align=center><a href='Javascript: onClick=history.go(-1)'>前のページへ</a></p>"
  else
    rs.addnew
    rs("username")=uname
    rs("password")=pass1
    rs("status")="No"
    rs("signupdate")=date()
    rs.update
    response.write "<p> </p><p> </p><p> </p><p align=center>登録は成功です！</p>"
    response.write "<p align=center>ここをクリックして<a href=login.asp>教材に入る</a>"
  end if
end if
rs.close
conn.close
```

```
end if
response.write "<a href=maxk2.asp?tid="&tid&"&dars="&dars&"> 続く </a>"
%>
<!-- #include file="html/footer.html" -->

tarihi.asp
<!-- #include file="global.asp" -->
<!-- #include file="html/header2.html" -->
<%
uid=request("id")
if uid="" then
    if request.cookies("uid")<>"" then
        uid=request.cookies("uid")
    end if
end if
 if uid<>"" then
Set t2 = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
q2="select * from user where id="&uid
t2.open q2,conn,1,1
%>
<p>  </p><p align=center><b><%=t2("username")%>の結果</b></p>
<table border="1" width="100%">
  <tr>
    <td width="100%" colspan="2" align="center"><%=t2("username")%></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="50%" align="center">回数</td>
    <td width="50%" align="center">成績</td>
  </tr>
<%
Set t1 = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
q1="select * from tarihi where userid='"&uid&"'"
t1.open q1,conn,1,1

if not t1.eof then
i=1
```

```
t1.movefirst
do while not t1.eof
%>
  <tr>
    <td width="50%" align="center"><%=i%>回目</td>
    <td width="50%" align="center"><%=t1("nomuri")%></td>
  </tr>
<%
i=i+1
t1.move 1
loop
end if
%>
</table>
<% end if %>
<br><hr color="#FF9933">
<br><p align=center><b>学習者</b></p>
<%
Set trst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
tqry="select * from user order by ID"
trst.open tqry,conn,1,1

n=1
trst.movefirst
do while not trst.eof
response.write   "                                                                                    "&n&".   <a
href=tarihi.asp?id="&trst("id")&">"&trst("username")&"</a><br>"
n=n+1
trst.move 1
loop

%>
<!-- #include file="html/footer.html" -->

test.asp
<!-- #include file="global.asp" -->
```

```
<% if request("tid")="imtihan" then %>
<!-- #include file="html/header2.html" -->
Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from test1 order by ID"
rst.open qry,conn,1,3
Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from test1 order by ID"
rst.open qry,conn,1,3

if request("sid")="" then
  sid=0
else
  sid=request("sid")
end if

Set tugax = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan" then
    qryt="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
testid='test1'"
end if
tugax.open qryt,conn,1,1

if rst.recordcount<=tugax.recordcount then
testid='test1'"
end if
tugax.open qryt,conn,1,1

if rst.recordcount<=tugax.recordcount then
    if request("tid")="imtihan" then
        response.redirect "test2.asp?uid="&request.cookies("uid")&"&tid=imtihan2"
    else
        response.redirect "test2.asp?uid="&request.cookies("uid")&"&tid=test2"
    end if
end if

tugidi=0
```

```
do while tugidi=0
Randomize
SualID = Int((rst.recordcount * Rnd) + 1)
rst.movefirst
mjawap3=rst("jawap3")
mjawap4=rst("jawap4")
mtoghrisi=rst("toghrisi")
<% else %>
<!-- #include file="html/header.html" -->
<% end if %>
mmid=rst("id")

set rst3=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry3="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
qid='"&mmid&"' and testid='"&request("tid")&"'"
rst3.open qry3,conn,1,1
if rst3.eof then
  tugidi=1
else
  tugidi=0
end if
rst3.close
loop

%>
<html>
<head>
<title>New Page 1</title>

</head>
<body>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="5%">  </td>
    <td width="87%">
```

```
        <p> </p>
        <p  align=center> 第 一 問　 問 題 に 相 対 す る 答 え を 選 び な さ い </p><p
align="center"><%=msual%></p>
        <form method="POST" action="confirm.asp">
          <p              align="center"><input              type="radio"              value="V1"
name="R1"><%=mjawap1%><br>
<% else %><input type="radio" name="R1" value="V2"><%=mjawap2%><br>
<!-- #include file="html/header.html" -->
<% end if %>
<%
          <input type="radio" name="R1" value="V4"><%=mjawap4%></p>
          <p align="center"><input type="submit" value="確認" name="B1">
          <input type="hidden" name="sualid" value=<%=mmid%>>
          <input type="hidden" name="sual" value='<%=msual%>'>
          <input type="hidden" name="sid" value=<%=sid%>>
          <input type="hidden" name="uid" value=<%=request.cookies("uid")%>>
          <input type="hidden" name="tid" value=<%=request("tid")%>>
        </form>
        <p align="center"> </td>
      <td width="8%"> </td>
    </tr>
  </table>
  <%
  rst.close
  conn.close
  %>
  <%
  if request("tid")<>"imtihan" then
  if request.cookies("dtime")="" then
      response.redirect "natija.asp?uid="&request.cookies("uid")&"&s=timeup"
    end if
      response.redirect "natija.asp?uid="&request.cookies("uid")&"&s=timeup"
    end if
  end if
  end if
  %>
  <!-- #include file="html/footer.html" -->
```

test2.asp

```
<!-- #include file="global.asp" -->
<% if request("tid")="imtihan2" then %>
<!-- #include file="html/header.html" -->
<% else %>
<!-- #include file="html/header.html" -->
<% end if %>
<%
Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from test2 order by ID"
rst.open qry,conn,1,3

if request("sid")="" then
  sid=0
else
  sid=request("sid")
end if

Set tugax = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan2" then
    qryt="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
testid='imtihan2'"
else
    qryt="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
testid='test2'"
end if
tugax.open qryt,conn,1,1

if rst.recordcount<=tugax.recordcount then
   if request("tid")="imtihan2" then
       response.redirect "test3.asp?uid="&request("uid")&"&tid=imtihan3"
   else
       response.redirect "test3.asp?uid="&request("uid")&"&tid=test3"
   end if
end if
```

```
tugidi=0

do while tugidi=0
Randomize
SualID = Int((rst.recordcount * Rnd) + 1)
rst.movefirst
rst.move sualid-1
msual=rst("sual")
mjawap1=rst("jawap1")
mjawap2=rst("jawap2")
mjawap3=rst("jawap3")
mjawap4=rst("jawap4")
mtoghrisi=rst("toghrisi")
mmid=rst("id")

set rst3=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry3="select * from allinfo where userid='"&request("uid")&"' and qid='"&mmid&"' and
testid='"&request("tid")&"'"
rst3.open qry3,conn,1,1
if rst3.eof then
  tugidi=1
else
  tugidi=0
end if
rst3.close
loop

%>
<html>
<head>
<title>New Page 1</title>

</head>
<body>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
```

```
    <td width="5%">  </td>
    <td width="87%">
      <p> </p>
      <p  align=center> 第 二 問　 発 音 に 相 対 す る 文 字 を 選 び な さ い </p><p
align="center">発音は <%=msual%> の文字はどれ？ </p>
      <form method="POST" action="confirm2.asp">
        <input          type="radio"          name="R1"          value="V2"><img
src=images/<%=mjawap2%>><br>
        <input          type="radio"          name="R1"          value="V3"><img
src=images/<%=mjawap2%>><br>
        <input          type="radio"          name="R1"          value="V3"><img
src=images/<%=mjawap3%>><br>
        <input          type="radio"          name="R1"          value="V4"><img
src=images/<%=mjawap4%>></p>
        <p align="center"><input type="submit" value="確認" name="B1">
        <input type="hidden" name="sualid" value=<%=mmid%>>
        <input type="hidden" name="sual" value='<%=msual%>'>
        <input type="hidden" name="sid" value=<%=sid%>>
        <input type="hidden" name="uid" value=<%=request("uid")%>>
    <td width="5%"> </td>
  </tr>
</table>
<%
rst.close
conn.close
%> <td width="5%"> </td>
  </tr>
</table>
<%
rst.close
conn.close
%>
<%
if request("tid")<>"imtihan2" then
if request.cookies("dtime")="" then
    response.cookies("dtime")=dateadd("n", 30, time())
    response.write request.cookies("dtime")
else
    if time()>=cdate(request.cookies("dtime")) then
```

```
        response.redirect "natija.asp?uid="&request("uid")&"&s=timeup"
    end if
end if
end if
%>
<!-- #include file="html/footer.html" -->
test3.asp
<!-- #include file="global.asp" -->
<% if request("tid")="imtihan3" then %>
width="128" height="128"></embed>音声ファイルをクリック</p>
<form method="POST" action="confirm3.asp">
<!-- #include file="html/header.html" -->
<% end if %>
<%
Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from test3 order by ID"
rst.open qry,conn,1,3

if request("sid")="" then
  sid=0
else
  sid=request("sid")
end if

Set tugax = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan3" then
    qryt="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
testid='imtihan3'"
else
    qryt="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
testid='test3'"
end if
tugax.open qryt,conn,1,1

if rst.recordcount<=tugax.recordcount then
    if request("tid")="imtihan3" then
```

```
%>
<%
if request("tid")<>"imtihan3" then
if request.cookies("dtime")="" then
    response.cookies("dtime")=dateadd("n", 30, time())
    response.write request.cookies("dtime")
else
    if time()>=cdate(request.cookies("dtime")) then
        response.redirect "natija.asp?uid="&request("uid")&"&s=timeup"
    end if
end if
end if
%>
<!-- #include file="html/footer.html" -->
test4.asp
<!-- #include file="global.asp" -->
<% if request("tid")="imtihan4" then %>
<!-- #include file="html/header2.html" -->
<% else %>
<!-- #include file="html/header.html" -->
<% end if %>
<%
Set rst = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry="select * from test4 order by ID"
rst.open qry,conn,1,3

if request("sid")="" then
  sid=0
else
  sid=request("sid")
end if

Set tugax = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
if request("tid")="imtihan4" then
    qryt="select * from allinfo where userid='"&request.cookies("uid")&"' and
testid='imtihan4'"
```

```
else
    qryt="select * from allinfo where userid="'&request.cookies("uid")&"' and
testid='test4'"
end if
tugax.open qryt,conn,1,1

if rst.recordcount<=tugax.recordcount then
   if request("tid")="imtihan4" then
        response.redirect "test5.asp?uid="&request("uid")&"&tid=imtihan5"
   else
        response.redirect "test5.asp?uid="&request("uid")&"&tid=test5"
   end if
end if

tugidi=0

do while tugidi=0
Randomize
SualID = Int((rst.recordcount * Rnd) + 1)
rst.movefirst
rst.move sualid-1
msual=rst("sual")
mjawap1=rst("jawap1")
mjawap2=rst("jawap2")
mjawap3=rst("jawap3")
mjawap4=rst("jawap4")
mtoghrisi=rst("toghrisi")
mmid=rst("id")

set rst3=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
qry3="select * from allinfo where userid="'&request("uid")&"' and qid="'&mmid&"' and
testid="'&request("tid")&""""
rst3.open qry3,conn,1,1
if rst3.eof then
   tugidi=1
else
```

```
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td    width="16%"    align="center"><a    href=dars.asp?dars=<%=dars%>
target=_self>説明</a></td>
        <td width="16%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=a
target=_self><img src=images/a.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=i
target=_self><img src=images/i.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=u
target=_self><img src=images/u.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=e
target=_self><img src=images/e.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=o
target=_self><img src=images/o.gif border=0></a></td>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% case 2
herp="b"
%>
<p>  </p>
<p align=center><b>第二課　子音</b></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber5">
  <tr>
    <td width="17%">  </td>
    <td width="60%">
    <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber6">
      <tr>
        <td    width="13%"    align="center"><a    href=dars.asp?dars=<%=dars%>
```

```
target=_self><img src=images/m.gif border=0></a></td>
        <td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=n
target=_self><img src=images/n.gif border=0></a></td>
<td width="17%" align="center"><a href=dars.asp?dars=<%=dars%>&harp=v
loop
%>
</table>
<%
    case "test"
     rs.movefirst
%>
      </tr>
    </table>
    </td>
    <td width="23%">  </td>
  </tr>
</table>
<% end select %>
<br>
<% harp=request("harp")%>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse"
bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber4" height="276">
  <tr>
    <td width="50%" height="276" valign="middle">
    <p align="center"><img src=images/qong<%=harp%>.gif></td>
    <td width="50%" height="276" valign="middle">
    <p align="center"><b>書き順</b></p>
    <p align="center"><b> <img src=donghua/<%=harp%>.gif></b></p>
    <p align="right"><a href=maxk3.asp?harp=<%=harp%>&dars=<%=dars%>
target=_self>書いて見る</a>
</td>
  </tr>
</table>
<br>
<p align=center><a href=yezilixi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%>
target=_self> 書 き 順 </a>   <a
href=okuluxi.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%> target=_self> 発 音
</a>   <a href=amili.asp?dars=<%=dars%>&harp=<%=harp%>
target=_self> 実 例 </a>   <a
href=maxk.asp?tid=maxk<%=dars%>1&dars=<%=dars%> target=_blank>練習</a></p>
<!-- #include file="html/footer.html" -->
```

baxkurux.asp

```
<!-- #include file="global.asp" -->
<%

        Set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
        sql="select * from    "&request("nixan")&" order by ID"
        rs.open sql,conn,1,1

n=1

select case left(request("nixan"),4)
        case "user"
        rs.movefirst
%>
<p align=center><b>学習者</b></p>
<table border="1" width="100%">
  <tr>
    <td width="12%" align="center">順番</td>
    <td width="20%" align="center">名前</td>
    <td width="14%" align="center">パスワード</td>
    <td width="18%" align="center">ログイン状態</td>
    <td width="20%" align="center">登録日</td>
    <td width="16%" align="center">削除</td>
  </tr>
<% do while not rs.eof %>
  <tr>
    <td width="12%" align="center"><%=n%></td>
    <td width="20%" align="center"><%=rs("username")%></td>
    <td width="14%" align="center"><%=rs("password")%></td>
    <td width="18%" align="center"><% if rs("status")="active" then %><%
response.write "ある" %><% else %><% response.write "無し" %><% end if %></td>
    <td width="20%" align="center"><%=rs("signupdate")%></td>
    <td width="16%" align="center"><a
href="delete.asp?nixan=<%=request("nixan")%>&id=<%=rs("id")%>">削除</a></td>
```

```
    <td width="11%" align="center"> <%=rs("famila")%></td>
    <td width="11%" align="center"> <%=rs("kizikix")%></td>
    <td width="11%" align="center"> <%=rs("salmak")%></td>
    <td width="11%" align="center"> <%=rs("asan")%></td>
    <td width="11%" align="center"> <%=rs("ozgartix")%></td>
    <td width="11%" align="center"> <%=rs("yahxiyaman")%></td>
    <td width="12%" align="center"> <%=rs("pikir")%></td>
  </tr>
<%
n=n+1
rs.move 1
loop
%>
</table>
<%
end select
%>
koxux.asp
<!-- #include file="global.asp" -->
<%

if request.form("submit")<>"" then

      Set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
      sql="select * from   "&request.form("nixan")&" order by ID"
      rs.open sql,conn,1,3

if      request.form("sual")<>""      and      request.form("jawap1")<>""      and
request.form("jawap2")<>""      and      request.form("jawap3")<>""      and
request.form("jawap4")<>"" and request.form("toghrisi")<>"" then
    rs.addnew
    rs("sual")=request.form("sual")
    rs("jawap1")=request.form("jawap1")
    rs("jawap2")=request.form("jawap2")
    rs("jawap3")=request.form("jawap3")
    rs("jawap4")=request.form("jawap4")
```

```
    rs("toghrisi")=request.form("toghrisi")
    rs("dars")=request.form("dars")
    rs.update
    rs.close
    response.redirect("baxkurux.asp?nixan="&request.form("nixan"))
else
    response.redirect("baxkurux.asp?nixan="&request.form("nixan"))
end if
else
%>
<p>  </p><p align=center><b>問題を追加する</b></p>
<form method="POST" action="koxux.asp">
  <table border="1" width="100%">
    <tr>
      <td width="35%" align="right">問題</td>
      <td width="65%"><textarea rows="3" name="sual" cols="43"></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">回答 1</td>
      <td width="65%"><input type="text" name="jawap1" size="45"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">回答 2</td>
      <td width="65%"><input type="text" name="jawap2" size="45"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">回答 3</td>
      <td width="65%"><input type="text" name="jawap3" size="45"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">回答 4</td>
      <td width="65%"><input type="text" name="jawap4" size="45"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">正解</td>
      <td width="65%"><input type="text" name="toghrisi" size="20"></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">レッスン</td>
      <td width="65%"><input type="text" name="dars" size="20"></td>
    </tr>

  </table>
  <input type="hidden" name="nixan" value="<%=request("nixan")%>">
  <p align="center"><input type="submit" value="                                    追加
" name="submit"></p>
</form>
<%
end if
%>
ozgartix.asp
<!-- #include file="global.asp" -->
<%

if request.form("submit")<>"" then

      Set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
      sql="select * from   "&request.form("nixan")&" where id="&request.form("id")&""
      rs.open sql,conn,1,2

if      request.form("sual")<>""      and      request.form("jawap1")<>""      and
request.form("jawap2")<>""      and      request.form("jawap3")<>""      and
request.form("jawap4")<>"" and request.form("toghrisi")<>"" then
    rs("sual")=request.form("sual")
    rs("jawap1")=request.form("jawap1")
    rs("jawap2")=request.form("jawap2")
    rs("jawap3")=request.form("jawap3")
    rs("jawap4")=request.form("jawap4")
    rs("toghrisi")=request.form("toghrisi")
    rs("dars")=request.form("dars")
    rs.update
    rs.close
```

```
    response.redirect("baxkurux.asp?nixan="&request.form("nixan"))
else
    response.redirect("baxkurux.asp?nixan="&request.form("nixan"))
end if
else
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
sql="select * from   "&request("nixan")&" where id="&request("id")
rs.open sql,conn,1,1
%>
<p>   </p><p align=center><b>問題を変更する</b></p>
<form method="POST" action="ozgartix.asp">
  <table border="1" width="100%">
    <tr>
      <td width="35%" align="right">問題</td>
      <td              width="65%"><textarea              rows="3"              name="sual"
cols="43"><%=rs("sual")%></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">回答 1</td>
      <td       width="65%"><input       type="text"       name="jawap1"       size="45"
value=<%=rs("jawap1")%>></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">回答 2</td>
      <td       width="65%"><input       type="text"       name="jawap2"       size="45"
value=<%=rs("jawap2")%>></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">回答 3</td>
      <td       width="65%"><input       type="text"       name="jawap3"       size="45"
value=<%=rs("jawap3")%>></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">回答 4</td>
      <td       width="65%"><input       type="text"       name="jawap4"       size="45"
value=<%=rs("jawap4")%>></td>
```

```
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">正解</td>
      <td width="65%"><input type="text" name="toghrisi" size="20"
value=<%=rs("toghrisi")%>></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="35%" align="right">レッスン</td>
      <td width="65%"><input type="text" name="dars" size="20"
value=<%=rs("dars")%>></td>
    </tr>
  </table>
  <input type="hidden" name="nixan" value="<%=request("nixan")%>">
  <input type="hidden" name="id" value="<%=request("id")%>">
  <p align="center"><input type="submit" value="                    変更
" name="submit"></p>
</form>
<%
rs.close
end if
%>
```